




Котлы отопительные газовые стальные



- Закрытая камера сгорания
- Жаротрубный теплообменник
- Винтовые турбулизаторы
- Газовый клапан «SIT» Италия
- Универсальное подключение к системе отопления (слева/справа)
- Универсальная система дымоудаления - в комплекте!
- Гарантия 3 года!

КСГЗ-7 А / КСГЗ-10 А / КСГЗ-12,5 А
КСГЗ-16 А / КСГЗ-20 А



SERVISGAZ



**ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**
Тел.: 8 (800) 333 00 82
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО



РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА

Котел АРТЕК КСГЗ изготовлен в России компанией «СервисГаз» г. Ульяновск, с учетом разработок ведущих инженеров, известных своими достижениями в производстве отопительной техники. Использование европейских комплектующих (газовая автоматика SIT-Италия, контрольно-измерительные приборы CEVAL-Италия) и надежной российской стали от ведущих металлургических комбинатов оборонной промышленности, позволили создать сверхнадежный котел. Котел стабильно работает даже в суровых климатических условиях эксплуатации.



ЭКОНОМИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ

Газовая автоматика SIT от известного итальянского производителя, обеспечивает точность циклов включений/отключений котла в зависимости от температуры теплоносителя, это обеспечивает экономичную дозированную подачу газа. Бесшумная атмосферная горелка препятствует химическому недожогу и позволяет максимально эффективно использовать топливо.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ДЫМОХОДАМИ

Котел оборудован специальным горизонтальным коаксиальным дымовоздуховодом. Данная особенность конструкции котла позволила организовать процесс дымоудаления и забора воздуха для горения через внешнюю стену здания без применения устройств принудительного дымоудаления (вентилятора). Аппарат обладает закрытой камерой сгорания и при этом, совершенно энергонезависим!



СТАБИЛЬНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА КОТЛА

Особенное расположение запальной горелки по отношению к основной горелке, обеспечивает надежную огневую связь не зависимо от изменения тяги в дымоходе (особенно в зимний период) и «проседании» входного давления газа, что приводит к мгновенному воспламенению газа и распространению пламени по всей поверхности основной горелки. Наличие плавного розжига при включении основных горелок обеспечивает бесшумную работу котла и отсутствие хлопков при запуске.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Итальянская автоматика EUROSIT 630;
 - закрытая камера сгорания;
 - энергонезависим;
 - подключение к системе отопления возможно, как справа, так и слева.
- Преимущества:
- не требует стационарного дымохода;
 - компактные размеры;
 - возможен монтаж на пол, и/или стену.

Теплообменник котла изготовлен из стали толщиной 2 мм и обладает круглыми дымогарными каналами с винтовыми турбулизаторами. Малое гидродинамическое сопротивление теплообменника и рабочее давление теплоносителя до 2-х бар, позволяют использовать котел без потери КПД в системах с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.



ЗАПЧАСТИ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

Если Вам необходимы запчасти к котлу АРТЕК КСГЗ, не нужно беспокоиться о сроках поставки заказа. Котлы АРТЕК КСГЗ обслуживает самая широкая сеть сервисных центров. Сервисные центры расположены по всей территории России.



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По телефону бесплатной горячей линии **8 (800)333-00-82** можно получить консультацию специалиста, подобрать запчасти и узнать адрес ближайшего сервисного центра. Звонок **БЕСПЛАТНЫЙ** с городских и мобильных телефонов.

Артек

Технические характеристики

Модель котла АРТЕК	КСГЗ-7 А	КСГЗ-10 А	КСГЗ-12,5 А	КСГЗ-16 А	КСГЗ-20 А
Номинальная теплопроизводительность, кВт	7,0	10,0	12,5	16,0	20,0
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, при высоте 2,7 м, м²	70*	100*	125*	160*	200*
КПД, не менее, %	90				
Давление природного газа: ном / мин / макс / Па	1274 / 600 / 3000				
Расход природного газа** (среднесуточный), м³/час	0,48	0,69	0,86	1,14	1,18
Расход природного газа (максимальный), м³/час	0,78	1,11	1,39	1,78	2,22
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C	40 ... 90				
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более	95				
Время отключения подачи газа при погасании запальной горелки, сек, не более	60				
Максимальное давление	0,2 (2)				
Объем теплоносителя в котле, л	15,5	16	16	24	28
Габаритные размеры корпуса котла, мм:					
Ширина	410	460	620	515	
Глубина	260	260	260	350	
Высота	645	645	705	735	
Присоединительная резьба (с обеих сторон) штуцеров подвода и выхода теплоносителя, дюймы, (Ду)	G 1 1/2 (40)				
Присоединительная резьба штуцеров подвода газа, дюймы, (Ду)	G 1/2 (15)				
Вес комплекта дымохода (нетто), кг	5				
Вес котла без дымохода (нетто), кг	37	44	45	62	68
Вес котла без дымохода (брутто), кг	43	48	49	67	74
Наружный диаметр коаксиального дымохода, мм	228				238

* Параметр определен при соответствии отапливаемого помещения требованиям строительных норм и правил для региона.

** Результат получен расчетным путем в лабораторных условиях.

Ваш дилер: